



Helmut Buer GmbH & Co. KG

RÄDER & FELGEN

für die Landwirtschaft



Inhaltsverzeichnis

Landwirtschaftliche Räder	Seite
Komplettrad 10.0/75-15.3	1
Komplettrad 11.5/80-15.3	4
AW Felge 11x18	6
AW Felge 11.5/80-15.3	7



KOMPLETTRÄDER

10.0/75-15.3 AW Profil, ET0, 12PR, LK 205, ML 161, 9.00x15.3

6-Loch Komplettrad

Reifenzollgröße:15.3 Zoll
Abrollumfang Reifen:2227 mm
Aussendurchmesser Reifen:760 mm
Gesamtbreite:275 mm
Geschwindigkeitsindex:A8 = 40 km/h
Tragfähigkeit:1700 kg
Gewebelagen in PR (Ply Rating):12
Reifenhersteller:Advance
Karkassenaufbau:Diagonal
Reifenprofil:AW-909
Reifendruck:470KPA / 4,7 bar / 40km/h

Lochkreisdurchmesser (LK):205 mm
Mittenlochdurchmesser (ML):161 mm
Anzahl Bolzenlöcher:6
Bolzenloch Durchmesser:21,5 mm
Bolzenlochausführung:Kugelsenkung
Einpresstiefe:0 mm

Art.-Nr.: 81700050



10.0/75-15.3 AW Profil, ET0, 14PR, LK 205, ML 161, 9.00x15.3

6-Loch Komplettrad



Reifenzollgröße:15.3 Zoll
Abrollumfang Reifen:2227 mm
Aussendurchmesser Reifen:760 mm
Gesamtbreite:275 mm
Geschwindigkeitsindex:A8 = 40 km/h
Tragfähigkeit:1900 kg
Gewebelagen in PR (Ply Rating):14
Reifenhersteller:Advance
Karkassenaufbau:Diagonal
Reifenprofil:AW-909
Reifendruck:550KPA / 5,5 bar / 40km/h

Lochkreisdurchmesser (LK):205 mm
Mittenlochdurchmesser (ML):161 mm
Anzahl Bolzenlöcher:6
Bolzenloch Durchmesser:21,5 mm
Bolzenlochausführung:Kugelsenkung
Einpresstiefe:0 mm

Art.-Nr.: 81700060

10.0/75-15.3 AW Profil, ET0, 16PR, LK 205, ML 161, 9.00x15.3

6-Loch Komplettrad

Reifenzollgröße:15.3 Zoll
Abrollumfang Reifen:2227 mm
Aussendurchmesser Reifen:760 mm
Gesamtbreite:275 mm
Geschwindigkeitsindex:A8 = 40 km/h
Tragfähigkeit:2050 kg
Gewebelagen in PR (Ply Rating):16
Reifenhersteller:Advance
Karkassenaufbau:Diagonal
Reifenprofil:AW-909
Reifendruck:600KPA / 6,0 bar / 40km/h

Lochkreisdurchmesser (LK):205 mm
Mittenlochdurchmesser (ML):161 mm
Anzahl Bolzenlöcher:6
Bolzenloch Durchmesser:21,5 mm
Bolzenlochausführung:Kugelsenkung
Einpresstiefe:0 mm

Art.-Nr.: 81700070

11.5/80-15.3 AW Profil, ET0, 14PR, LK 205, ML 161, 9.00x15.3

6-Loch Komplettrad



Reifenzollgrösse:15.3 Zoll
Abrollumfang Reifen:2473 mm
Aussendurchmesser Reifen:840 mm
Gesamtbreite:290 mm
Geschwindigkeitsindex:A8 = 40 km/h
Tragfähigkeit:2430 kg
Gewebelagen in PR (Ply Rating):14
Reifenhersteller:Advance
Karkassenaufbau:Diagonal
Reifenprofil:AW-909
Reifendruck:475KPA / 4,75 bar / 40km/h

Lochkreisdurchmesser (LK):205 mm
Mittenlochdurchmesser (ML):161 mm
Anzahl Bolzenlöcher:6
Bolzenloch Durchmesser:21,5 mm
Bolzenlochausführung:Kugelsenkung
Einpresstiefe:0 mm

Art.-Nr.: 81700080

11.5/80-15.3 AW Profil, ET0, 16PR, LK 205, ML 161, 9.00x15.3

6-Loch Komplettrad

Reifenzollgröße:15.3 Zoll
Abrollumfang Reifen:2473 mm
Aussendurchmesser Reifen:840 mm
Gesamtbreite:290 mm
Geschwindigkeitsindex:A8 = 40 km/h
Tragfähigkeit:2575 kg
Gewebelagen in PR (Ply Rating):16
Reifenhersteller:Advance
Karkassenaufbau:Diagonal
Reifenprofil:AW-909
Reifendruck:540KPA / 5,4 bar / 40km/h

Lochkreisdurchmesser (LK):205 mm
Mittenlochdurchmesser (ML):161 mm
Anzahl Bolzenlöcher:6
Bolzenloch Durchmesser:21,5 mm
Bolzenlochausführung:Kugelsenkung
Einpresstiefe:0 mm

Art.-Nr.: 81700090

FELGEN

AW Felge 11x18 6-Loch ET0 ML161 LK205 A



Radgröße:11.00 x 18
Einpresstiefe:0
Anzahl Befestigungslöcher:6
Mittelloch:161 mm
Bolzenlochkreis (LK):205 mm
Bolzenlochausführung:A2 Kugelsenkung
Bolzenloch-Ø:21,5 mm
Bremstrommel-Ø Anlagefläche max:400 mm
Bremstrommel-Ø außen max:440 mm
Tragfähigkeit:2725 kg
Gesamtbreite:315 mm
Gewicht:31 kg
Ø d2:21,5
Geschwindigkeit:40 km/h
Farbe:.....Silber (RAL 9006)

Art.-Nr.: 81700040

AW Felge 9.00x15.3 6-Loch, LK205, ET0, ML161

Radgröße:9.00 x 15.3
Einpresstiefe:0
Anzahl Befestigungslöcher:6
Mittelloch:161 mm
Bolzenlochkreis (LK):205 mm
Bolzenlochausführung:A2 Kugelsenkung
Bolzenloch-Ø:21,5 mm
Tragfähigkeit:2500kg
Gewicht:15 kg
Geschwindigkeit:40 km/h
Farbe:.....Silber (RAL 9006)



Art.-Nr.: 81700030

